



Firma: NT Company DOO
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 121
Telefon: +381 11 30 18 300
Fax: +381 11 30 18 000
PIB: 100119229
E-mail: webshop@nt.rs

TP-LINK ARCHER C6 AC1200 Wireless MU-MIMO
Gigabit. ruter
300Mbps/867Mbps1xWAN,4xGBlan,4x ant

Šifra: 030982
Kategorija proizvoda: Wifi ruteri
Proizvođač: TP LINK

Cena: **6.990,00** rsd.



Brend	TP-Link
Model	AC1200 Archer C6
Naziv	TP-LINK ARCHER C6 AC1200 WIFI MU-MIMO Gigabit. ruter 300Mbps/867Mbps1xWAN,4xGBlan,4x ant
Eternet WAN	Da
DSL WAN	Ne
Slot za SIM karticu	Ne
Kompatibilnost sa 3G/4G USB modemima	Ne
Tip WAN konekcije	RJ-45
Mogućnosti bežične mreže	Wi-Fi opseg
Dva spektra	2,4GHz / 5GHz
Vrhunski Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)

Brzina prenosa podataka za WLAN (maks.)	867 Mbit/s
Wi-Fi standardi	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Brzine prenosa WLAN podataka (prvi opseg)	450 Mbit/s
Brzine prenosa WLAN podataka (drugi opseg)	867 Mbit/s
Ethernet LAN	Da
Tip Ethernet LAN interfejsa	Fast Ethernet
Brzina prenosa podataka na Ethernet LAN-u	10,100 Mbit/s
Tehnologija kabliranja	10/100Base-T(X)
Mrežni standard	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Prosleđivanje porta	Da
VPN prolaz (passthrough)	Da
Podrška za VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Osetljivost prijemnika	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm
2.4G	11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm
LAN (RJ-45)	Da
Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova	5 kom
USB port	Ne
Slot(ovi) za memorijsku karticu	Ne
DC ulazni priključak	Da
Funkcije za upravljanje	
Dugme za resetovanje	Da
WPS dugme	Da
Podržani sigurnosni algoritmi	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Zaštitni zid	Da
Gostinski pristup	Da
Tehnologija Stateful Packet Inspection (SPI)	Da
Sprečavanje DoS napada	Da
Filtriranje	Da
Filtriranje po MAC adresi	Da
Filtriranje IP adrese	Da
DMZ podrška	Da
DHCP klijent	Da
DHCP server	Da

Univerzalni sistem Uključi i pokreni (UPnP)	Da
VoIP protokoli	IPv4, IPv6
Tip antene	Spoljašnji
Broj antena	5 kom (4 spolja + 1 interna)
Snaga odašiljača	CE:
Izvor napajanja	AC
Izlazni napon	12 V
Struja na izlazu	1A
Radni uslovi	Raspon radne temperature (T-T): 0 - 40 °C
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje	-40 - 70 °C
Radni opseg vlažnosti	10 - 90%
Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.)	5 - 90%
Podržani su Windows operativni sistemi	Windows 7, 8, 8.1, 10, 11,...
Podržani su	Linux operativni sistemi
Podržani su	Mac operativni sistemi
Dimenzije	230 x 144 x 35 mm
Boja	Crna
Uvoznik	Tačan podatak o uvozniku će biti naveden na deklaraciji koju dobijate uz proizvod.
Zemlja porekla	Tačan podatak o zemlji porekla će biti naveden na deklaraciji koju dobijate uz proizvod.
Prava potrošača	Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.